

EXTRA STICK FOR ALUMINUM FOIL

| Technical Datasheet TDS | | البيانات الفنية للمنتج | |
|---|--|---|---|
| Brand Name | Exter stick al | | اسم المنتج |
| Product | Paper label on aluminum foil adhesive (Cheese Triangle Labeling) | لاصق بطاقات ورق علي شرائح الألومنيوم (تغليف مثلثات الجبن). | المنتج |
| Lab. Code | Exter stick al | | كود معمل |
|  | | | |
| Applications | Synthetic adhesive produced with the highest quality of raw materials. Formulated for food industries' packaging, especially suitable for labeling cheese triangles: adhesion of printed-paper on aluminum foil. Suitable for use on high-speed automatic machines without affecting metal parts and hence reducing machine stops for maintenance. | غراء فاخر، مصنع بأجود المواد الخام الأولية. صمم خصيصا لشركات الأغذية ومصانع إنتاج الجبن المطبوخ، للصق ورق الدعاية علي الفويل (رقائق الألومنيوم)، في جبن المثلثات. يعمل على أحدث الماكينات السريعة ولا يؤثر على الأجزاء الداخلية للماكينة مما يحافظ عليها دون تلف، و بالتالي إنخفاض معدل الأعطال المتكررة. | الاستخدامات |
| Properties | Base | Water soluble synthetic polymer | الأساس بوليمرات صناعية أساسها مائي |
| | Color | Translucent aqueous liquid | اللون سائل شبه شفاف |
| | Safety | Neither flammable nor toxic – Solvent free | الآمان غير قابل للاشتعال أو سام، ولا تحتوي على مواد طيارة. |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|--|---------|--------------------------|
| Technical Information | Before drying of the film | | قبل جفاف الطبقة اللصق | | معلومات فنية |
| | Solid Content | 55.±2% | المادة الصلبة | | |
| | Viscosity | 1700 ± cps /23°C | اللزوجة | | |
| | pH | 5-6 | الرقم الهيدروجيني | | |
| | Setting time | 10 – 12 minutes for 0.25mm | زمن الجفاف | | |
| | After drying of the film | | بعد جفاف الطبقة اللصق | | |
| | Appearance | Transparent | شفاف | المظهر | |
| | Elasticity | Elastic | مرن | الليونة | |
| Shelf life & Storage | Valid for one year from production date if stored in its original tightly closed container in a dry place away from direct sunlight and excessive heat. | | صالح لمدة عام من تاريخ الإنتاج المدون، شرط سلامة العبوة، وحفظها بعيدا عن حرارة وأشعة الشمس المباشرة بمكان جيد التهوية. | | الصلاحية والتخزين |
| Packing | 1 KG GALLON 5 KG DRUM 60 KG | | 1 كجم جالون 5 كجم برميل 60 كجم | | التعبئة |

NOBEL CHEMICAL CO.